

**DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH SUROWYCH
WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH (dla Grupy K1 – K11).**

WSKAŹNIK	Jednostka stężenia	Stężenie dopuszczalne
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5	mg O ₂ /l	1000 i poniżej
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową CHZT	mg O ₂ /l	1200 i poniżej
Chlorki	mg Cl/l	400 i poniżej
Siarczany	mg SO ₄ /l	300 i poniżej
Zawiesina ogólna	mg/l	200 i poniżej
Temperatura	0C	35
Wartość pH	pH	6,5 – 9,0
Azot amonowy	mg N/l	20 i poniżej
Azot ogólny	mg N/l	30 i poniżej
Fosfor ogólny	mg P/l	6 i poniżej
Surfaktanty anionowe / substancje powierzchniowo czynne anionowe /	mg/l	15 i poniżej
Surfaktanty niejonowe / substancje powierzchniowo czynne niejonowe/	mg/l	20 i poniżej
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100 i poniżej
Węglowodory ropopochodne	mg/l	15 i poniżej
Fenole lotne	mg/l	15 i poniżej
Kadm	mg Cd/l	0,4 i poniżej
Cynk	mg Zn/l	5 i poniżej
Miedź	mg Cu/l	1 i poniżej
Nikiel	mg Ni/l	1 i poniżej
Chrom	mg Cr/l	1 i poniżej
Ołów	mg Pb/l	1 i poniżej
Rtęć	mg Hg/l	0,06 i poniżej
Arsen	mg As/l	0,5 i poniżej
Wanad	mg V/l	2 i poniżej
Srebro	mg Ag/l	0,5 i poniżej