

**TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ORAZ DOPUSZCZALNE
WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ OKREŚLONE DLA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH
WPROWADZONYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W WOLBROMSKIM ZAKŁADZIE
WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.**

1. Zakres kontroli obejmuje:

- a) kontrolę gospodarki ściekowej,
- b) sprawdzenie sprawności funkcjonowania i prawidłowej eksploatacji urządzeń podczyszczających,
- c) pobór i analizę pobranych próbek ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych,
- d) kontrolę wykonywanych przez Odbiorcę Usług analiz ścieków przemysłowych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie obowiązków dostawców ścieków przemysłowych.

2. Wykonywanie kontroli

- 1) Odbiorca usług udostępnia Przedsiębiorstwu niezbędne dane o rodzaju i wielkości produkcji w celu określenia rodzaju i źródeł wprowadzanych substancji zanieczyszczających ścieki, a także o procesach technologicznych oraz zmianach technologii.
- 2) Odbiorca usług zapewnia Przedsiębiorstwu możliwość przeprowadzenia kontroli urządzeń kanalizacyjnych na terenie nieruchomości oraz poboru prób ścieków po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
- 3) Pobór ścieków do kontroli ich jakości odbywać się będzie w obecności Odbiorcy usług lub osoby przez niego upoważnionej oraz upoważnionego przedstawiciela Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo może zlecić badanie firmie zewnętrznej posiadającej akredytację na pobór i badanie ścieków. Wówczas poboru ścieków do badań dokona próbkobiorca ww. firmy zewnętrznej obecny przy kontroli. Odbiorca usług zobowiązany jest do zapewnienia obecności osoby upoważnionej w czasie prowadzenia kontroli. W przypadku nie stawienia się Odbiorcy usług lub osoby przez niego upoważnionej w czasie prowadzonej kontroli, próbki ścieków pobierane będą bez ich obecności.
- 4) Miejscem poboru kontrolnych prób ścieków są studzienki, których lokalizacja jest uzgadniana z Przedsiębiorstwem.
- 5) Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest badanie próbki ścieków powstałej w wyniku zlania trzech próbek pobranych w ciągu godziny, lub badanie próbki pobranej za pośrednictwem autosamplera służącego do poboru średniodobowej próby ścieków. Badanie ścieków odbywa się w laboratorium posiadającym akredytację na badanie ścieków. W przypadku technicznych trudności z pobieraniem próbek ścieków (bardzo mały przepływ, okresowe zrzuty), podstawę stwierdzenia przekroczenia stanowi wynik analizy jednej próbki ścieków.
- 6) W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę usług o wynikach kontroli w formie pisemnej w ciągu 21 dni od dnia jej przeprowadzenia.
- 7) Odbiorca może na własny koszt zlecić przeprowadzenie badań w innym laboratorium, za powiadomieniem Przedsiębiorstwa.

3. Opłaty za przeprowadzenie kontroli i kontroli dodatkowej

- 1) W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, koszty wykonania analizy próbek kontrolnych ścieków wykonanej przez akredytowane laboratorium ponosi Odbiorca usług.
- 2) Koszty analizy wraz z pobraniem i dostarczeniem do akredytowanego laboratorium próbek kontrolnych ścieków, wykonanych podczas dodatkowej kontroli, niezależnie od jej wyników, ponosi Odbiorca.

**DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH
WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH (dla Grupy 12-19).**

WSKAŹNIK	Jednostka stężenia	Stężenie dopuszczalne
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5	mg O ₂ /l	600 i poniżej
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową CHZT	mg O ₂ /l	1200 i poniżej
Chlorki	mg Cl/l	1000 i poniżej
Siarczany	mg SO ₄ /l	500 i poniżej
Zawiesina ogólna	mg/l	250 i poniżej
Temperatura	0C	35
Wartość pH	pH	6,5 – 9,0
Azot amonowy	mg NNH ₄ /l	200 i poniżej
Azot azotynowy	mg NNO ₂ /l	10 i poniżej
Azot ogólny	mg N/l	40 i poniżej
Fosfor ogólny	mg P/l	6 i poniżej
Surfaktanty anionowe/ substancje powierzchniowo czynne anionowe/	mg/l	15 i poniżej
Surfaktanty niejonowe/ substancje powierzchniowo czynne niejonowe/	mg/l	20 i poniżej
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100 i poniżej
Węglowodory ropopochodne	mg/l	15 i poniżej
Fenole lotne	mg/l	15 i poniżej
Kadm	mg Cd/l	0,4 i poniżej
Cynk	mg Zn/l	5 i poniżej
Miedź	mg Cu/l	1 i poniżej
Nikiel	mg Ni/l	1 i poniżej
Chrom ogólny	mg Cr/l	1 i poniżej
Ołów	mg Pb/l	1 i poniżej
Rtęć	mg Hg/l	0,06 i poniżej
Arsen	mg As/l	0,5 i poniżej
Wanad	mg V/l	2 i poniżej
Srebro	mg Ag/l	0,5 i poniżej